



Mobilní kotlina je malý, pohyblivý centrální zdroj topení, schopný k okamžitému použití. Kotlina je vybavena integrovaným bezpečnostním systémem pro samostatnou práci. Pružné prvky umožňují rychlé a snadné připojení k instalaci.

Standardizované prvky systému zajišťují snadnou obsluhu a všestrannost aplikací. Topné medium kotliny je extra lehký topný olej. Olej je čerpán z nádrže umístěné uvnitř kotliny.

Kotlina má vlastní vytápění, je možné v ni instalovat vzdálený systém monitoringu.

Technická specifikace - mobilní kotlina 150 kW

Tepelný výkon:	- 85 -150 kW
Rozměry včetně výkyvné oje (délka x šířka x výška):	- 4500 x 2100 x 2300 mm
Hmotnost (bez oleje a vody):	- 1500 kg
Maximální teplota topné vody:	- 90/70 ° C
Nádrž:	- 60/45 ° C
Maximální tlak:	- 3 bar
Nádrž TUV max tlak:	- 10 bar
Cirkulační čerpadlo ÚT:	- 6,5 m³ / h, h = 6-7 m
Množství ohřáté vody:	- 45 ° C: 2580 l / h
Expanzní nádoba:	- 140 l
Obsah vnitřního topného oleje:	- 720 l
Spotřeba paliva: max.	- 14 l / h topného oleje
Protimrazová ochrana:	- ano
Dálkové monitorování:	- možnost
Napájení:	- 230V / 13A
Komínový systém:	- 1 m dlouhý z nerezové oceli
Kombinace hot-swappable / c.o. / oběh:	- 2 " vnější závit / 2" / 1 "